

Zebra® HC100™ Bileklik Yazıcı



SEE MORE. DO MORE.



Bileklik basımı için ideal çözüm

HC100 bileklik yazıcı, kullanıcıyı düşünerek tasarlanmıştır. Küçük boyutlu HC100 termal yazıcımız, kolay yüklenen kartuşlar ile buluşarak, bileklik basımında ideal bir çözüm sunmaktadır. Sağlık, eğlence, konaklama ve ağırlama uygulamaları için uygun, geniş bileklik çeşitlerine sahiptir.

Kolay yüklenme özellikleri, minimum kullanıcı müdahalesi gerektirirken, akıllı teknolojisi, bileklik tipini algılayıp ayarları otomatik olarak kalibre ederek daha az atık ve optimum baskı kalitesi sağlar. HC100 yazıcıyı kullanmak ya da kartuşu yüklemek veya değiştirmek için minimal eğitim gerekir – tüm bunlar hızla ve kolayca yapılabilir.

İşlevsellik ve eğlenceyi bir arada sunan geniş renk çeşitleri ve su geçirmez yapışkanlar ile temalı parklar ve eğlence yerleri için idealdir. Daha yüksek baskı hızları sayesinde kuyruk azalırken, kaliteli baskılar giriş kontrol uygulamaları için idealdir.

HC100 yazıcı hastanelerde kullanılan çoğu dezenfektanlara karşı dirençli olup, tüm endüstri standardı tek boyutlu ve iki boyutlu barkod sembolojilerini basarak, yazıcıda medya değişimi yapmaya gerek olmaksızın idari personelin hasta kabullerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlar. Geniş bir çeşitliliğe sahip uzun ömürlü sağlık sektörü bilekliklerinde Zebra'nın anti-bakteriyel malzemesi kullanılmakta olup, çocuk, ultra yumuşak, konforlu ve QuickClip™ versiyonları da mevcuttur.

İdeal kullanım amaçları:

- Sağlık
- Konaklama ve Ağırlama

Uygulamalar:

- Temalı parklar
- Spor etkinlikleri
- Tesisler ve oteller
- Giriş kontrolü
- VIP
- Misafir/Ziyaretçi kabulleri
- Hastane kabulleri
- Hasta Kimlikleri

Kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın: orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın!

Yazıcıdaki bileklik tipinin kolayca anlaşılabilmesi için her bir kartuşun üzerinde bileklik ölçüsü, rengi ve parça numarası belirtilen bir etiket bulunmaktadır.

- Z-Band® bilekliklerde standart olarak anti-bakteriyel bir kaplama olup, yetişkin, çocuk ve yenidoğan boyları ile yapışkanlı ve klipsli çeşitleri mevcuttur.
- Herkese uygun tek boy Fun and Splash bileklikler, çeşitli renklerde ve su geçirmez yapışkanlı olup, bir günlük ya da birkaç günlük kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com'u ziyaret edin



KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA HC100 BİLEKLİK YAZICI

Standart özellikler

- Otomatik medya yükleme – yükleme-çıkarma işlemleri sırasında kullanıcı medya ile temas etmez
- Otomatik baskı hızı ayarı – takılan kartuşa göre dakikada 102mm'ye kadar
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- Çift duvarlı çerçeve, darbelerle dayanıklı plastik
- ZPL™ veya ZPL II™ programlama dili
- 32-bit RISC işlemci
- 16MB SDRAM bellek standart (kullanıcı tarafından 4MB kullanılabilir)
- 8MB flaş bellek standart (kullanıcı tarafından 2MB kullanılabilir)
- Zebra E3™ Yazıcı Kafası Enerji Kontrolü
- İki iletişim arabirimi: seri ve USB
- Sayaçlı baskı uzunluğu izleme
- Işıklı medya durumu göstergesi
- Aletsiz yazıcı kafası ve merdane değiştirme
- Çok sayıda dilde basım için Unicode™ uyumlu
- Anında medya kalibrasyonu – medya israfına paydos
- 16 adet yerleşik, genişletilebilir bитеşlemlı yazı tipi
- Bir adet yerleşik, ölçeklenebilir yazı tipi
- Kapak sensörü
- Standart yırtma modu özelliği
- XML destekli basım – bilgi sistemleri ile XML iletişimine olanak verir

Yazıcı teknik özellikleri

Maksimum baskı uzunluğu

- 558mm/22.0"

Minimum baskı uzunluğu

- 76mm/3"

Baskı genişlikleri

- 19.05mm/0.75", 25.4mm/1", 30.16mm/1.1875"

Çözünürlük

- 300dpi/12 nokta/mm

Maksimum baskı hızı

- 51mm/saniye (Sağlık)
- 102mm/saniye (Z-Band Fun & Z-Band Splash) Temmuz 2012

Medya özellikleri

Etiketler

Zebra, konaklama-ağırlama ve sağlık sektörleri için çok çeşitli bileklik çözümleri sunmaktadır.

Sağlık sektörü bilekliği

- Yapışkanlı veya klipsli
- Yetişkin, çocuk ve bebek boyları
- Özel olarak daha iyi hasta bakımı ve güvenliği sağlanması için hastane koşullarında kullanım için tasarlanmıştır. Tipik hastane kullanımına dayanıklılığı bağımsız olarak test edilmiştir

Biyositler içeren anti-bakteriyal bileklikleri güvenle kullanabilirsiniz. Daima kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Konaklama ve ağırlama sektörü bileklikleri

- Bir günlük ve birkaç günlük bileklik seçenekleri
- Yedi çeşit parlak cilalı renklerde
- Eğlence ve gezi mekanları, spor etkinlikleri ve tesisler için
- İstek üzerine değişken baskılar, nakit ödemesiz işlemler ve genel olarak daha akıllı etkinlik yönetimi sağlar

Çalışma özellikleri

Ortam

- Çalışma sıcaklığı: 4.4°C ile 40°C arası
- Depolama sıcaklığı: -40° ile 60°C arası
- Çalışma nem oranı: %20 ile %85 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı)
- Depolama nem oranı: %5 ile %85 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı)

Bileklik kartuşu ortam özellikleri

- Servis sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
- Depolama sıcaklığı: 0°C ile 21°C arası (%35 ile %50 arası bağıl nem oranında)

Elektrik

- Universal güç kaynağı (PFC-uyumlu) 100-240 VAC, 50-60 Hz

Kurum onayları

- Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-Bölüm B, VCCI, C-Tick
- Emisyon ve Duyarlılık: (CE): EN 55022 Sınıf B ve EN 55024
- Güvenlik: CB Scheme IEC 60950-1:2001, TÜV, NRTL
- Güç kaynağı: IEC 60601-1:1995

Fiziksel Özellikler

- Genişlik: 127mm/5"
- Yükseklik: 178mm/7" (Kartuş yüklemek için yazıcı üzerinde 153mm (6") boşluk gerekmektedir)
- Derinlik: 242mm/9.5"
- Ağırlık: 1.4kg/3.1lb
- Sağlık sektörüne yönelik, silinebilen plastik malzeme, çeşitli dezenfektanlar, kimyasallar ve temizlik solüsyonlarına karşı dirençlidir Tam liste için zebra.com'a bakınız

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Ethernet – ZebraNet™ 10/100 Dahili Yazıcı Sunucusu – sadece fabrika montajlı olarak seri ve USB arabirimlerle birlikte sunulmaktadır
- Kablosuz 802.11b/g – ZebraNet Internal Wireless Plus Yazıcı Sunucusu – sadece fabrika montajlı olarak seri/USB arabirimiyle birlikte sunulmaktadır
- Yazı tipi paketleri – Asya ve diğer uluslararası yazı tipi kitleri
- Fabrika montajlı 64MB flaş bellek opsiyonu (kullanıcı tarafından 58MB kullanılabilir)
- ZBI 2.0™ (opsiyonel)

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Yazı tipleri ve karakter setleri

- Karakter yazı tipleri: Standart bитеşlemlı Zebra yazı tipleri: A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V & Ø Yumuşak yazı tipi (CG Triumvirate™ Daraltılmış Kalın)
- Kullanıcı tanımlı yazı tiplerini ve grafikleri destekler – özel logolar dahil
- Bитеşlemlı yazı tipleri 10 kata kadar büyütülebilir (yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak) Ancak, E ve H yazı tipleri (OCR-B ve OCR-A) büyütüldüğünde spesifikasyon kapsamında kabul edilmemektedir
- Yumuşak ölçeklenebilir Ø yazı tipi (CG Triumvirate Daraltılmış Kalın) 1500 x 1500 noktaya dek kenarları bozulmadan noktası noktasına, yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak büyütülebilir

Barkod sembolojileri

Linear barkodlar:

- Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (eski RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 5-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, EAN 2 ve 5 rakamlı uzantılar ile UPC-A ve UPC-E

İki boyutlu:

- Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code

ZebraLink Çözümleri

Yazılım

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet Utilities v7.0
- ZebraDesigner Sürücüsü
- Zebra Evrensel Sürücü
- BI 2.0
- BI-Developer™

Ağ opsiyonları

- Ethernet – ZebraNet 10/100 Dahili Yazıcı Sunucusu
- Kablosuz 802.11 b/g – ZebraNet Internal Wireless Plus Yazıcı Sunucusu
- Zebra POS Sürücüsü

Cihaz Yazılımı

- ZPL II
- Web Görünümü
- Uyarı

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2012 ZIH Corp. Zebra, Zebra Başlı resmi, E3, QuickClip, Z-Band, ZBI 2.0, ZBI-Developer, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet, ZPL, ZPL II ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, ve belirli yerlerde ZIH Corp tescilli ticari markaları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, Inc. ticari markasıdır. CG Triumvirate, bir Monotype Imaging, Inc. ticari markası olup, belirli yerlerde tescilli olabilir. GS1 DataBar, bir GS1 US, Inc. ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.



SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136
34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 **Faks:** +90 (0) 216 688 85 26 **E-posta:** turkey@zebra.com **Web:** www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya **Avrupa:** Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme verin

12575L Rev. 4 (09/12)