



DATALOGIC GBT4400 KABLOSUZ KAREKOD OKUYUCU

- 1D, 2D (Karekod), Postal ve Stacked kodları okuyabilme
- Wide VGA (752 x 480 Piksel) Tarama
- Barkod okumayı kolaylaştırmak için 4 noktalı odaklama ışığı
- Barkod okumayı doğrulamak için "Green Spot" ışığı
- Bluetooth ile Kablosuz veri aktarma (Max. 30 metre)
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme özelliği
- Çoklu arabirim seçenekleri
- IP52 Standartlarında
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
- Tek Cradle ünitesine 7 cihaz bağlayabilme

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	Wide VGA (752 x 480 Piksel)		
Grafik Biçimleri	BMP, JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2		
Işık Kaynağı	Odaklama: 650 nm VLD		
Hareket toleransı	25 IPS		
Baskı Kontrastı	Min. %25		
Tarama Açısı	Pitch: ± 40°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 40°		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama bildirimi, Doğrulama LED i ve İletim bildirimi		
Minimum Bar Genişliği	1D 0.102 mm (4 mil)		
	2D Datamatrix: 0.178 mm (7 mil), PDF417: 0.127 mm (5 mil)		
Kablosuz İletişim			
Protokol	Bluetooth 2.0 Class 2		
Frekans	2.4 Ghz		
Profil	SPP (Serial Port Profile)		
İletişim mesafesi	Max. 30 Metre (Açık Havada)		
Piconet	1 Alıcıya Max. 7 Cihaz (Opsiyonel)		
Kablolu İletişim			
Arabirimler	RS-232, IBM 46XX, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu arabirim)		
Fiziksel			
Boyutlar	Okuyucu: 181 mm x 71 mm x 100 mm Cradle: 186 mm x 99 mm x 56 mm		
Ağırlık	Okuyucu: 245 Gram, Cradle: 246 Gram		
Elektriksel			
Pil	Tip 2100 mAH Lityum Ion		
	Şar 4 saat @ 12 VDC		
	Kull Yaklaşık 50.000 okutma		
Cradle gösterge LED leri	Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Data		
Çalışma Akımı	Şarjda: < 8 W, Çalışma/Beklemede: < 2.5 mA @ 5 VDC		
Giriş Voltajı	4,5 -14 VDC		
Çevresel			
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C		
Nem	%0 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre		
IP Standardı	IP52		
ESD Koruması (Air Discharge)	16 kV		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code		
Postal Kodlar	Australian Post, China Post, IMB,Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)		
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 mil)	40 ~ 190 mm
		Code 39 (10 mil)	10 ~ 300 mm
		EAN (13 mil)	15 ~ 400 mm
	2D	PDF417 (10 mil)	5 ~ 220 mm
		Datamatrix (10 mil)	20 ~ 160 mm
		Datamatrix (15 mil)	0 ~ 236 mm
		QrCode (10 mil)	30 ~ 125 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Lazer Sınıflandırması	IEC 60825 Class 2		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program		
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		